

HAMMER DRILL

HD 13

- ビット軸の高回転、高打撃により
効率的な掘削作業が可能

- 少ない可動パーツで構成され、使用中
常にオイル潤滑される事で、信頼性と
比類無い動作寿命を保証

- 変換アダプターの使用で SDS-plus
軸ドリルビットも使用可能

- SDS MAX ビットシャングを備え、掘削
作業に適した幅広い種類のドリル
ビットが選択可能



kg 13

HD13はコンクリート、石工、天然石用に開発された油圧式ハンマードリルです。軽量ながら高い打撃力を備え、生産性、操作性、安全性が求められる作業環境において有効です。汎用性の高いSDS MAXシャングにより、入手可能な様々なビットをご利用できます。油圧を動力としておりパワー、長時間作動、低音、低振動、最小限のメンテ、頑健性などの面で優れた面を備え、電動式に起こり得る電気ショックの懸念がなく、また空圧式よりも軽量で安価であることなどあらゆる点において有効です。

HD13は水中での壁面、タイル面への穴開け作業用工具として、替えがきかない油圧ハンマードリルです。



水中仕様ハンマードリル

製品仕様	型式 HD 13
重量 (kg)	13
寸法 全長x高さ (cm)	50x19
シャングタイプ	SDS MAX
対応ドリルビット (mm)	5 - 50mm
作動油量 L / 分	20-30
推奨作動油量 L / 分	20
作動圧 (Bar) * 20L / 分	140
ブロー / 分 * 30L / 分	1,200
回転 / 分	900
本体有効幅 (ビット・側壁間)	55 mm

